




Rura zwijana z blachy stalowej ocynkowanej • Circular duct (galvanized steel)

RZ



Rury zwijane z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w klasie ocynku Z200-Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m², zgodnie z PN-EN 10346.

Circular ducts made of zinc coated steel sheet, class Z200-Z275, min. mass of two-sided zinc coat 200-275 g/m² according to the PN-EN 10346.

øD [mm]	Grubość ścianki • Wall thickness [mm]							
	T=0,50		T=0,60		T=0,70		T=0,90	
	PLN / m	PLN / szt.	PLN / m	PLN / szt.	PLN / m	PLN / szt.	PLN / m	PLN / szt.
80	33,10	99,30						
100	40,20	120,60						
125	50,50	151,50						
140	55,40	166,20						
150	60,50	181,50						
160	63,40	190,20						
180	72,50	217,50						
200	79,70	239,10						
224	89,50	268,50						
250	99,90	299,70						
280	111,20	333,60						
300	118,80	356,40						
315	125,70	377,10						
355	175,10	525,30						
400	194,80	584,40						
450	223,50	670,50						
500			307,20	921,60				
560			351,90	1 055,70				
630			396,00	1 069,20				
710					453,00	1 223,10		
800					510,50	1 378,35		
900					789,40	2 131,38		
1000							838,70	2 264,49
1250							1 056,80	2 853,36

Niestandardowe grubości ścianki - cena na zapytanie ofertowe
Price for not standard wall thicknesses for enquiry.

Długość standardowa L: 3 m (do ø560) / 2,7 m (od ø630) • Standard lengths L: 3 m (≤ ø560) / 2,7 m (≥ ø630).

Długości niestandardowe: 2500≤L<3000 mm: dopłata • extra charge +5%, 1000≤L<2000 mm: dopłata • extra charge +20%,

• Non-standard lengths: 2000≤L<2500 mm: dopłata • extra charge +10%, L<1000 mm: dopłata • extra charge +30%.



Rura zwijana ze stali kwasoodpornej - Circular duct (stainless steel)

RZ-S



Grubość blachy: 0,5 mm (ø80-ø400) / 0,6 mm (ø450-ø630) / 0,8 mm (ø710-ø1000).

Sheet thickness: 0,5 mm (ø80-ø400) / 0,6 mm (ø450-ø630) / 0,8 mm (ø710-ø1000).

øD [mm]	Cena - Price	
	PLN / m	PLN / 3m
80	94,00	282,00
100	113,20	339,60
125	140,20	420,60
150	179,10	537,30
160	189,80	569,40
180	212,00	636,00
200	233,80	701,40
224	263,70	791,10
250	290,10	870,30
280	350,30	1 050,90
300	378,40	1 135,20
315	396,30	1 188,90
355	467,60	1 402,80
400	530,50	1 591,50
450	668,90	2 006,70
500	788,20	2 364,60
560	948,30	2 844,90
600	943,20	2 829,60
630	984,00	2 952,00
710	1 256,50	3 769,50
800	1 409,10	4 227,30
900	1 588,20	4 764,60
1000	1 936,00	5 808,00

UWAGA: długości standardowe L=3000 mm. Inne średnice na zapytanie ofertowe.



Możliwość wykonania rur o grubości blachy 0,8 mm.

ATTENTION: standard lengths are L=3000 mm. Price for other diameter for enquiry.

On individual demand ducts can be produced of 0,8mm thick material.



SPIRBOX - bezpieczny system transportu rur SPIRO® • Pipe transportation



Kupując rury zwijane SPIRO® z dostawą w systemie SPIRBOX klient kupuje również kosz SPIRBOX (**800 zł netto** za każdy kosz SPIRBOX). Lindab odkupuje kosze SPIRBOX od klientów za tę samą cenę.

Ordering coil ducts in a SPIRBOX delivery system You are also purchasing SPIRBOX box (750 PLN per one SPIROBOX). Lindab buys the boxes back at the same price.

øD [mm]	Ilość rur (3 mb) w koszu SPIRBOX • Pipe quantity (3m) in a box [szt. • pc]	kosz SPIRBOX • SPIRBOX box	SPIRBOX MIX	
			dodatek. średnica do zestawu w zakresie • additional diameter range [mm]	
100	200	800 PLN	80	
125	130		80 - 100	
150	94		80 - 125	
160	80		80 - 150	
200	48		80 - 180	
250	30		-	
315	20		-	

UWAGA! Ze względu na możliwość uszkodzenia produktu w czasie transportu, w kosze SPIRBOX MIX pakowane są maksymalnie dwie różne średnice.

Attention! To ensure minimum damage to the transported foods in Spirbox Mix Boxes we transport a maximum of 2 different duct diameters.

Składany kosz na produkty • Foldable metal rack



Kosz do transportu i przechowywania produktów, ocynkowany ogniowo.

Metal rack for transport and handling of metal products, hot-dip galvanized.

Długość • Length [mm]	Szerokość • Width [mm]	Wysokość • Height [mm]	Waga • Weight [kg]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
1230	820	970	69	750,00



Mocowanie kanału • Duct support

MDR



Używane do przytwierdzenia kanału na jego złączeniach. W podstawie znajdują się otwory do montażu.

Used to fix ducts standing on joists. Is provided with fixing holes in the base.

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
80	26,90
100	26,90
125	35,00
140	37,10
150	39,20
160	41,30
180	50,90
200	60,70
224	63,00
250	65,30

øD [mm]	Cena [PLN/szt.] • Price [PLN/pc]
280	72,10
300	79,10
315	81,90
355	92,80
400	103,60
450	120,50
500	137,40
560	177,90
630	218,20