



Mini Apple Pie

Seria urządzeń split

Wi Fi



UEFA
EURO2016
FRANCE

Hisense

Official Partner of
UEFA EURO 2016™

www.centrowent.pl

Model		AST-09UW4SVETG10	AST-12UW4SVETG10	AST-18UW4SFATG10	AST-24UW4SDBTG10
-------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Parametry eksploatacyjne

Wydajność - chłodzenie	[W]	2600 (1600-3300)	3500 (1600-4000)	5000 (2500-5750)	6500 (2300-7300)
Wydajność - grzanie	[W]	2800 (1600-3000)	3800 (1600-4100)	5300 (2250-6250)	6800 (2300-8000)
SEER	chłodzenie	6,1	6,1	6,1	6,3
SCOP	grzanie	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa energetyczna	chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna	grzanie	A+	A+	A+	A+
Moc pobierana - chłodzenie	[W]	765 (400-1250)	1060 (440-1450)	1540 (650-2250)	1960 (650-2600)
Moc pobierana - grzanie	[W]	715 (440-1300)	1025 (460-1500)	1465 (600-2100)	1880 (630-3100)
Objętość usuwanej wilgoci	[L/h]	0,9	1,5	2,0	2,5
Przepływ powietrza	[m³/h]	500	600	900	1100
EER dla chłodzenia	[W/W]	3,40	3,30	3,25	3,32
COP dla grzania	[W/W]	3,92	3,71	3,62	3,62
Jednostka wewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	56	56	60	63
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Hi)	[dB (A)]	39	40	46	48
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Mid)	[dB (A)]	38	38	44	46
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg: Low)	[dB (A)]	33	33	38	36
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb: Quiet)	[dB (A)]	25	26	34	35
Jednostka zewnętrzna (poziom mocy akustycznej)	[dB (A)]	64	64	65	69
Jednostka zewnętrzna (poziom ciśnienia akustycznego)	[dB (A)]	55	55	58	59

Zasilanie elektryczne

Napięcie, częstotliwość, l. faz	[V], [Hz], N	220-240V~, 50 Hz, 1N	220-240V~, 50 Hz, 1N	220-240V~, 50 Hz, 1N	220-240V~, 50 Hz, 1N
Prąd znamionowy	chłodzenie [A]	3,7	4,7	6,9	8,7
	grzanie [A]	3,5	4,6	6,6	8,4

Średnice rur połączeniowych instalacji

Rura cieczowa	[cal]	1/4	1/4	1/4	3/8
Rura gazowa	[cal]	3/8	3/8	1/2	5/8

Funkcje użytkowe

Wyświetlacz na płycie czołowej	kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED	kontrolki LED
Bezprzewodowy pilot zdalnie sterujący, z ekranem LCD	tak	tak	tak	tak
Zdemontowany panel łatwy w czyszczeniu	tak	tak	tak	tak
Filtry 4-in-1 (katechinowy, jonowo-srebrowy, HEPA, aromatyczny)	tak	tak	tak	tak
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	tak	tak	tak	tak
Regulacja prędk. wentylatora jednostki wewnętrznej - automat i 3 nastawy ręczne	tak	tak	tak	tak
Żaluzja pionowa automatyczna (SWING)	tak	tak	tak	tak
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)	tak	tak	tak	tak
Tryb optymalnej pracy (SMART)	tak	tak	tak	tak
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER)	tak	tak	tak	tak
Automatyczne wznowienie pracy (Autorestart)	tak	tak	tak	tak
Tryb cichej pracy (SILENT)	tak	tak	tak	tak
Wygazacz wyświetlania	tak	tak	tak	tak
2 wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)	tak	tak	tak	tak
Chłodzenie w niskich temperaturach zewnętrznych (-15°C)	tak	tak	tak	tak

Wymiary i waga

Wymiary netto (sz.xwys.xgł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	950×275×208	950×275×208	1050×320×235	1220×320×235
	jedn. zewnętrzna	715×482×240	715×482×240	830×629×285	885×795×366
Ciężar netto [kg]	jedn. wewnętrzna	8,5	8,5	12	13
	jedn. zewnętrzna	28	29	38	56
Wymiary w opakowaniu (sz.xwys.xgł.) [mm]	jedn. wewnętrzna	1000×335×260	1000×335×260	1118×392×318	1305×392×318
	jedn. zewnętrzna	830×530×315	830×530×315	980×665×385	1050×890×500
Ciężar w opakowaniu [kg]	jedn. wewnętrzna	11	11	15,5	17
	jedn. zewnętrzna	30	32	42	61