



Numer katalogowy	Typ żaluzji	D [mm]	A [mm]	C [mm]	B [mm]	Ilość płytek	Konstrukcja
1101	Z200	210	245	190	20	6	jednorzędowa
1102	Z250	260	299	235	25	5	jednorzędowa
1103	Z300	310	347	274	26	6	jednorzędowa
1104	Z350	360	397	310	26	7	jednorzędowa
1105	Z400	423	460	364	26	8	jednorzędowa
1106	Z450	460	501	395	31	6	jednorzędowa
1107	Z500	510	549	450	31	7	jednorzędowa
1108	Z560	565	610	530	30	14 (2 X 7)	dwurzędowa
1109	Z650	660	701	626	31	16 (2 X 8)	dwurzędowa
1110	Z710	710	749	663	31	18 (2 X 9)	dwurzędowa

Zakres średnic otworów w żaluzji: 200 do 710 mm.

Stosowane jako wykończenie wylotowych otworów wentylacyjnych.

Przepływ jednokierunkowy.

Zabezpieczają pomieszczenia lub wnętrza kanałów przed deszczem oraz śniegiem. Chronią również przed dostępem do wnętrza owadów czy też ptaków.

Wykonane z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na korozję.

Żaluzje otwierają się samoczynnie pod wpływem podmuchu przepływającego powietrza.

Odporne na promieniowanie ultrafioletowe UV.

Montowane zarówno na ścianach, jak i na wylotach kanałów wentylacyjnych.

Współpracują z wentylatorami ściennymi typu S oraz WS.

Przystosowane do montażu bezpośrednio na ścianie.

System mocowania: za pomocą wkrętów, otwory znajdują się w czterech rogach żaluzji. Wkręty mocujące uwzględnione w zakresie dostaw.

Odporne na działanie agresywnego środowiska zewnętrznego.

Prosta i trwała konstrukcja.

Dla zabezpieczenia otworów większych średnic w celu zachowania sztywności konstrukcji posiadają wspornik pionowy.

Łatwe w montażu.

Kolor żaluzji: Szary.